

# アタッチメント



## 大割クラッシャー

騒音、振動が少なく  
都市部でのビル解体に最適。



S23XC



### 仕様

メーカー 型式	NPK							
	S-7XA	S-15XA	S-16X	S-22XA	S-23XB	S-23XC	S-36X	S-42XA
適用油圧ショベル クラス ton	6~9	10~17	10~17	17~21	17~21	20~22	27~33	40
破砕力先端 kN	450	720	680	980	880	890	1,530	1,500
作業油圧 Mpa	21	25	25	28	28	28	25	25
必要油量 l/min	50~80	60~150	80~150	100~200	100~200	100~200	150~250	175~275
機械寸法								
最大開口幅 mm	550	750	850	850	1,000	1,020	1,200	1,500
全長 mm	1,770	2,215	2,295	2,430	2,570	2,570	2,790	3,020
全幅 mm	960	1,320	1,335	1,450	1,580	1,580	1,995	2,240
機械質量 kg	700	1,410	1,530	2,148	2,240	2,240	3,614	4,400

## 小割クラッシャー

コンクリートの小割、鉄筋の丸め込み作業、  
積み込み作業に最適。



### 仕様

メーカー 型式	NPK			
	G-7	G-12	G-17	G-18J
適用油圧ショベル クラス ton	6~10	10~17	17~21	17~21
破砕力先端 kN	360	500	670	640
作業油圧 Mpa	21	25	26	26
必要油量 l/min	50~80	80~150	100~200	100~200
機械寸法				
最大開口幅 mm	515	690	800	815
カッター長さ mm	100	180	180	180
機械質量 kg	740	1,140	1,635	1,997