

アタッチメント



大割クラッシャー

騒音、振動が少なく
都市部でのビル解体に最適。



S23XC



仕様

メーカー 型式	N P K							
	S-7XA	S-15XA	S-16X	S-22XA	S-23XB	S-23XC	S-36X	S-42XA
適用油圧ショベル クラス ton	6~9	10~17	10~17	17~21	17~21	20~22	27~33	40
破 碎 力 先 端 kN	450	720	680	980	880	890	1,530	1,500
作 業 油 圧 Mpa	21	25	25	28	28	28	25	25
必 要 油 量 l/min	50~80	60~150	80~150	100~200	100~200	100~200	150~250	175~275
機械寸法								
最 大 開 口 幅 mm	550	750	850	850	1,000	1,020	1,200	1,500
全 長 mm	1,770	2,215	2,295	2,430	2,570	2,570	2,790	3,020
全 幅 mm	960	1,320	1,335	1,450	1,580	1,580	1,995	2,240
機 械 質 量 kg	700	1,410	1,530	2,148	2,240	2,240	3,614	4,400

小割クラッシャー

コンクリートの小割、鉄筋の丸め込み作業、
積み込み作業に最適。



仕様

メーカー 型式	N P K			
	G-7	G-12	G-17	G-18J
適用油圧ショベル クラス ton	6~10	10~17	17~21	17~21
破 碎 力 先 端 kN	360	500	670	640
作 業 油 圧 Mpa	21	25	26	26
必 要 油 量 l/min	50~80	80~150	100~200	100~200
機械寸法				
最 大 開 口 幅 mm	515	690	800	815
カ ッ タ ー 長 さ mm	100	180	180	180
機 械 質 量 kg	740	1,140	1,635	1,997