

## 小型発電機

移動性・可搬性に優れたコンパクト設計です。キャンプや釣りなどのアウトドアレジャーにも最適。



EGR2600-B

GA-2606U3

### 仕様

メーカー	デンヨー		やまびこ	
型式	GA-2606U3		EGR2600-B	
交流電源				
周波数	Hz	60	60	60
定格出力	kVA	2.6	2.6	2.6
定格電圧	V	100	100	100
定格電流	A	26	26	26
エンジン				
エンジン型式		ヤマハ MZ175	ロビン EX17DX	
使用燃料		ガソリン	ガソリン	
燃料タンク容量	ℓ	9.0	8.3	
無給油連続運転可能時間	h	4.1[9.7]	5.0[-]	
機械寸法				
全長	mm	510	540	
全幅	mm	410	412	
全高	mm	460	465	
乾燥質量	kg	48.0	43.0	
騒音指定				
			-	-

※連続運転時間の[ ]内は1/4負荷時の値です。

## インバーター発電機

軽量ボディ、手頃なサイズと発電出力を両立。



HP1800SV

IEG900M-Y

GE-1600SS-IV

### 仕様

メーカー	やまびこ		北越工業		デンヨー	
型式	IEG900M-Y		HP1800SV		GE1600SS-IV	
交流電源						
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
定格出力	kVA	0.9	1.8	1.6	1.6	1.6
定格電圧	V	100	100	100	100	100
定格電流	A	9	18	16	16	16
エンジン						
エンジン型式		ヤマハ MZ50	ホンダ GXR120T	ヤマハ MZ80V3-20i		
使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン		
燃料タンク容量	ℓ	2.5	3.6	4.2		
無給油連続運転可能時間	h	4.1[11.9]	3.0(7.5)4.2[10.5]	4.2[10.5]		
機械寸法						
全長	mm	450	509	490		
全幅	mm	240	290	280		
全高	mm	380	425	445		
乾燥質量	kg	12.7	21.1	20.0		
騒音指定						
		超低騒音	超低騒音	超低騒音		

※連続運転時間の[ ]内は1/4負荷時の値です。

軽量・小型化を実現し、パソコン通信機器等も安心して使用できます。



HP2600SV

可倒式キャリーハンドルと、大径タイヤの採用により、移動が容易におこなえます。

IEG2000M-Y

IEG2800M

### 仕様

メーカー	やまびこ		北越工業		やまびこ	
型式	IEG2000M-Y		HP2400SV		HP2600SV	
交流電源						
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
定格出力	kVA	2.0	2.4	2.6	2.8	2.8
定格電圧	V	100	100	100	100	100
定格電流	A	20	24	26	28	28
エンジン						
エンジン型式		ヤマハ MZ175	ホンダ GX160T2	ホンダ GX160T2	ヤマハ MZ175	
使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	
燃料タンク容量	ℓ	6.0	12.7	5.9	12.0	
無給油連続運転可能時間	h	5.0[8.6]	8.5[22.3]	3.5[7.7]	7.6[18.1]	
機械寸法						
全長	mm	527	658	622	680	
全幅	mm	419	482	379	445	
全高	mm	461	570	489	555	
乾燥質量	kg	32.0	55.9	35.2	68.0	
騒音指定						
		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	

※連続運転時間の[ ]内は1/4負荷時の値です。

お問い合わせは  
最寄りの営業所まで



■本社  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-6260

■広島営業所  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-1425

■広島西営業所  
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1  
TEL:082-830-1070