

エンジンコンプレッサー [100HP]

法面吹付工事や井戸掘工事等の動力源として。



PDS390S-5C1



PDS390S-4C1

仕様

メーカー	デンヨー		北越工業	
型式	DIS-390SS	PDS390S-5C1	PDS390S-4C1	
タイプ	トレーラ	ボックス	トレーラ	
クラス	100HP	100HP	100HP	
吐出空気量	m ³ /min	11.0	11.0	11.0
吐出圧力	MPa	0.69	0.69	0.69
潤滑油量	ℓ	50	50	50
エンジン				
エンジン型式	日野 W04C-TR	いすゞ CI-4JJ1X	いすゞ CI-4JJ1X	
定格出力	kw/min ⁻¹	84.5/2,600	84.4/2,200	84.4/2,200
使用燃料		軽油	軽油	
燃料タンク容量	ℓ	180	180	
燃料消費料	ℓ/h	12.0	15.5	15.5
寸法				
全長	mm	3,130	2,680	3,065
全幅	mm	1,510	1,300	1,415
全高	mm	1,805	1,400	1,870
運転質量	kg	2,240	1,870	2,175
低騒音指定型		低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		第1次基準	第3次基準	第3次基準

エンジンコンプレッサー [190HP]

吹付け、大口径ボーリング
 基礎工事等、様々な用途・
 工法に合わせてご利用ください。



DIS-685ESS



PDS670S-4C5



仕様

メーカー	デンヨー		北越工業	
型式	DIS-685ESS	PDS750S-4B1	PDS670S-4C5	
タイプ	トレーラ	トレーラ	トレーラ	
クラス	190HP	185HP	185HP	
吐出空気量	m ³ /min	19.4	21.2	19.0
吐出圧力	MPa	0.69	0.70	0.70
潤滑油量	ℓ	95(コンプレッサー油量)	80	97
エンジン				
エンジン型式	日野 J08C-UT	日野 J08C-UT	いすゞ AI-4HK1X	
定格出力	kw/min ⁻¹	134.5/1,800	114.5/2,100	118.6/2,000
使用燃料		軽油	軽油	
燃料タンク容量	ℓ	280	310	310
燃料消費料	ℓ/h	23.4	27.0	20.5
寸法				
全長	mm	3,830	3,650	3,690
全幅	mm	1,600	1,685	1,680
全高	mm	2,035	2,095	2,145
運転質量	kg	3,060	3,370	3,310
低騒音指定型		超低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス対策型		対象外	対象外	第3次基準