

ベビーコンプレッサー

コンパクト・低振動・可搬性に優れたコンパクトサイズ。



AC462XL



TLP22EG-10

仕様

メーカー	マキタ	アネスト岩田	日立産機システム	
型式	AC462XL	TLP22EG-10	2.2P-9.5VA	
種別	100V	200V	200V	
タンク容量	ℓ	11	75	80
最高圧力(タンク内)	MPa	4.5	0.8~1.0	0.74~0.93
吐出し空気量	ℓ/min	106(一般圧/0.69MPa時) 85(高圧/2.26MPa時)	255	265
運転方式	圧力センサー式	圧力開閉器制御	圧力開閉器制御	
空気取出口	一般圧/2 高圧/2	G1/4×2	1/4B(8A)×2	
回転数	min(回転/分)	最大2,500 静音モード最大1,800	1,025	730
電源	V	単相100	200	200V
出力	kW	1.3	2.2	2.2
機械寸法				
全長	mm	522	1,150	1,280
全幅	mm	322	425	365
全高	mm	347	770	829
運転質量	kg	15	115	109

締付け工具／エアインパクトレンチ

鉄骨建方・機械、器具の組立据え付け、タイヤ交換などに最適です。



MI-165M



MI-3800GL

仕様

メーカー	東空販売			
型式	MI-165M	MI-220H	MI-3800GL	
差込角	mm	12.7(1/2")	19.0(3/4")	25.4(1")
ボルトサイズ	mm	16	22	38
空気消費量	nl/min	0.40	0.65	1.0
ホースサイズ	mm	9.5(3/8")	9.5(3/8")	12.7(1/2")
ホース口金取付ネジ		1/4	3/8"PT	1/2"PT
最大トルク	N·m	460	1,100	1,960
全長	mm	194	244	504
質量	kg	2.3	4.8	10.0


剥離工具

エアジェットタガネ

小型軽量、パワフルで反動騒音の少ないエアークラス工具です。



TNS-200



TNS-200PS

仕様

メーカー	東空販売		日東工器		
型式	TNS-200	JEX-24	TNS-200PS	JEX-66	
空気圧力	MPa/(kgf/cm ²)	0.6(6)	0.6(6)	0.6(6)	0.6(6)
空気消費量	nl/min	0.28	0.20	0.30	0.35
打撃数	min	4,000	4,000	3,500	4,500
ニードル径と本数	本	φ2×29 φ3×12	φ2×29 φ3×12	φ3×12	φ2×29 φ3×12 φ4×14
ニードルの標準長さ	mm	180	180	180	180
全長	m	245	244	306	264
質量	kg	2.40	2.75	1.60	3.50

掘削機械・
ICV機械・
アタッチメント

整地・運搬
・積込機械

荷役運搬
・クレーン
・特殊車両

特殊車両

高作業車

各種ポンプ
・洗浄機械

電力機械
・溶接機械

空気機械

舗装機械

コンクリート用
・機用

各種機械工具
・季節商品

ハウスマ
・製品

衛生機械
・工事用安全
・測量機械