

剥離工具

エアチッパー


狭くて奥まった場所での作業に威力を発揮します。



TFC-200F



ACM-16



仕様


メーカー 型式	東空販売		日東工器	
	TFC-200	TFC-200F	ACH-16	ACH-20
空気圧力	kgf/cm ²	6	6	6
空気消費量	m ³ /min	0.25	0.25	0.21
打撃数	min ⁻¹	12,000	12,000	6,000
チゼルシャンク	mm	φ12.7	φ12.7	φ12.7
全長	mm	182	187	147
質量	kg	0.89	1.06	1.0

エアケレン

サビ落とし、Pタイル・タイルの剥離作業、コンクリート面の仕上に最適。



先端工具 販売単位: 1本



仕様

メーカー 型式	東空販売	日東工器	東空販売
	TFC-400K-600	S-250	TFC-400K-800
空気圧力	kgf/cm ²	6	6
空気消費量	m ³ /min	0.42	0.27
打撃数	min ⁻¹	3,200	2,500
チゼルシャンク	mm	φ12.7	φ12.7
全長	mm	600	630
質量	kg	3.5	4.1

メーカー 型式	日東工器	東空販売	日東工器
	S-500	TFC-400K-1300	S-1000
空気圧力	kgf/cm ²	6	6
空気消費量	m ³ /min	0.27	0.27
打撃数	min ⁻¹	2,500	3,200
チゼルシャンク	mm	φ12.7	φ12.7
全長	mm	890	1,300
質量	kg	4.7	5.6

エアブラスト

錆、塗装がしに最適で、またスケールの除去・表面仕上げなどのピーニング加工にも威力を発揮します。



ACRシリーズ

仕様

メーカー 型式	厚地鉄工		
	ACR-2	ACR-3	
実容量	ℓ	134	275
砂重量	kg	150	300
グリット重量	kg	400	800
タンク 銅径	mm	600	750
高さ	mm	1,250	1,495
質量	kg	165	205

杭打機 (エア式)

圧縮空気を利用した軽便な杭打ち機です。



DPD-40X

アタッチメント(オプション)

- 簡易矢板用 (DPD-80・120専用)
簡易矢板の打ち込みがラクに作業できます。
- ガードレール用 スチールキャップ (DPD-80・120専用)
ガードレール支柱打ち込みも支柱頭部を潰すことなく打ち込みが可能です。
- 単管パイプ打ち込み用キャップ (48.6φ) (DPD-40専用)
48.6φパイプの打ち込みもラクラク。



仕様

メーカー 型式	石原機械工業		
	DPD-40X	DPD-80X	DPD-120X
打ち込み能力	mm	φ139.8×2,550	φ139.8×2,550
	cm×m	φ17×4	φ17×5
		200H-B×6M (特別付属チャック使用時)	鋼矢板W40cm×H10cm×6m (特別付属チャック使用時)
空気消費量	m ³ /min	2.5	3.5
使用圧力	Pa	7	7
適合コンプレッサー		25HP以上	35HP以上
機械寸法			
全長	mm	250	310
全幅	mm	260	360
全高	mm	600	700
質量	kg	40	80

