小型ミキサー

コンクリートミキサー

コンクリート混練作業に。

NGM-2.5

■ 仕様

メーカー		トンボ工業	
型　式		NGM-2.5	NGM-3
標準練上がり量	ℓ	2.5(70リットル)	3.0(83リットル)
幅×長さ×高さ	mm	704×1,376×962	759×1,460×1,060
口径×ドラム径×ドラム長	mm	345×600×601	390×656×615
電源	V	100	100
モーター出力	W	400	750
重力	kg	68	96

モルタルミキサー

モルタルの混練作業に。

TMU-3.5

1人でもトラックに積み降ろし可能なアタッチメント付（アタッチメントは取り外し可）

TMM2UD
(キャリーアップミキサ2切)

■ 仕様

メーカー		トンボ工業	
型　式		TMU-3.5	TMM2UD (キャリーアップ2切)
混練容量	ℓ	97	80
動力		100V･750Wギァードモーター	100V･400W
サイズ	mm	ドラム径800φ×310×1,060	ドラム径600φ×340×690×1,040
総重量	kg	95	75

ミキサー／撹拌機

ベビコンミキサー

ダンプ、キャリーに積み合わせて生コンを運搬。

BCM-10型

■ 仕様

メーカー		釜原鉄工所
型　式		BCM-10型
ド ラ ム		
最大混合容量	㎥	1.0
全長	mm	1,800
最大径	mm	1,350
ドラム回転数		
投入混練	rpm	3～10
撹拌	rpm	3～10
排出	rpm	3～10
投入ポッパ		
長さ×幅	mm	735×820
シュート		
メインシュート長さ	mm	850
補助シュート長さ	mm	500
給水装置		
水タンク容量	ℓ	82
給水方式		電動水ポンプ(12V×8A)D.C.圧送式
駆動方式		
ヤンマーディーゼルエンジン		NF80EK直結油圧式(標準)
寸　法		
全長	mm	3,230
全幅	mm	1,400
全高	mm	1,845
ベ ー ス		
長さ×幅	mm	2,630×1,250
質量	kg	900

撹拌機

モルタル等の撹拌作業に。

UM22

■ 仕様

メーカー		HiKOKI (日立工機)	マキタ	HiKOKI (日立工機)	マキタ
型　式		UM15	UT1305	UM22	UT2204
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100
電流	A	6.5	9.0	7.2	9.0
消費電力	W	620	850	700	850
回転数	mm^{-1}	1,100	1,300	400	550
コード	m	2.5	2.5	2.5	2.5
全長	mm	836	942	858	929
質量	kg	3.3	3.2	4.2	3.7

モルタルポンプ／トロウェル

モルタルポンプ(モーター式)

モルタル圧送ポンプ。
200V電源との組み合せ。

TS-4MN

■ 仕様

メーカー		友定建機
型　式		TS-4MN
輸送能力	水平 m	120
	垂直 m	30
吐出能力	/h	1～2～3
吐出量調節		三段
電源	V	三相200
モーター出力	kw	3.7
ホッパー寸法	mm	φ900×630(140ℓ)
ポンプ寸法		
全長×幅×高さ	mm	1,400×600×750
質量	kg	240

■標準付属品

トロウェル(エンジン式)

土間打ち仕上げに。

M-4-6R

■ オプション(ランプレート)

■ 仕様

メーカー		岡三機工
型　式		M-4-6R
ブレード寸法		
ブレード枚数		Mコンボ×4
ブレード回転数	rpm	60～125
ブレードの回転径	mm	914
エンジン型式		ロビンEX17
エンジン出力	PS	5.7
寸　法		
長さ×幅×高さ	mm	1,800×920×965
質量	kg	71