

季節商品(夏季)

ミストファン

熱中症対策に最適
微細なミスト(霧)を拡散して、
気化熱で冷却。



WM-560D

MWM-502A

仕様

メーカー		やまびこ	三笠産業
型 式		WM-560D	MWM-502A
寸法 (長さ×幅×高さ)	mm	740×525 ×1,660~ 1,865	620×530 ×1,650~ 1,870
質量	kg	44.7	42.0
噴霧量	ℓ/min	0.5	0.276
吐出圧力	MPa	6.5	7.0
水タンク容量	ℓ	55	36
首振り角度	左右	90°	90°
	上下	54°	54°
電源	V	単相100	単相100
消費電力	W	350	350

スポットエアコン

吸気側にフィルターを内蔵し、
目づまりによる冷却低下を防止
前面以外の3面を壁に寄せられ
る設計。



仕様

メーカー		スイデン
型 式		SS-25EG-1
寸法 (幅×奥行×高さ)	mm	390×430×860
質量	kg	40
電源	V	単相100
消費電力	kw	0.84
冷房能力	kw	2.5

工場扇

折りたたみ三脚式、床スタンド
(キャスター付)、壁掛け式
風力は強・中・弱の三段階切替。



仕様

メーカー		日動工業
型 式		KO-N450E
寸法 (幅×奥行×高さ)	mm	670×570×1,400
質量	kg	5.5
電源	V	単相100
羽根径	mm	φ450
首振り角度(左右/上下)	度	90/50

環境表示器

熱中症の予防対策に!!

工場・作業場・体育館や、
グラウンド・工事現場・
野外イベントなどの
屋内外の両方で使用できます。



TK0240型

仕様

メーカー		ディオック
型 式		TK0240型
表示器		WBGT特化型 環境表示器
品名		WBGT特化型 環境表示器
寸法		H544mm×W422mm×D50mm ※突起部含まず
重量		5 kg
使用電源		AC100V/DC12V
消費電力		約3W

メーカー		ディオック
型 式		TK0240型
測定器		WBGT、周囲温度、 相対湿度、黒球温度
出力		DC12V(本体より供給)
電源		DC12V(本体より供給)
設置環境		屋外/屋内 (屋外、屋内モード切替機能式)
重量		4 kg
JIS準拠規格		JIS B 7922 精度区分クラス1.5 準拠

熱中症対策

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館などさまざまな場所での熱中症対策に。

仕様

メーカー		静岡製機	
型 式		RKF 505	
		50Hz	60Hz
冷房能力*1	kw	7.5	8.5
寸法(高さ×幅×奥行)		H1,565×W664×D654	
電源	V	単相100	
消費電力	W	360	500
風量*2	m ³ /min	130(最大)	150(最大)
水蒸発量*1	ℓ/h	10.2	12.2
有効貯水量	ℓ	50	
連続使用時間*1	h	4.8	4.0
給水方式		タンク貯水式(自動給水可能)	
安全装置		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護	
運転量	dB	65(A)(最大)	68(A)(最大)
ファン径	mm	450	
質量	kg	78	
風向・風量		左右・上下各40°オートスイング、風量可変	

*1 上記内容は、入口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです。

*2 JIS C9601扇風機の風量算出方式による風量測定。



RKF 505



M702-COOL

仕様

メーカー		フナボリ
型 式		M702-COOL
送風有効距離	m	15
風量	m ³ /hr	20,000
騒音	dB	40~70
貯水容量	ℓ	150
消費水量	ℓ/hr	室内16・室外25
消費電力	W	900(全速時)
サイズ	mm	H1,580×W1,260×D720
質量	kg	90(乾燥時)

■広島東営業所
広島市東区福田1丁目80-2
TEL:082-899-2622

■三次営業所
三次市西酒屋町1073-17
TEL:0824-65-2222

■庄原営業所
庄原市板橋町字番目沖497-1
TEL:0824-72-5050

■広島サービスセンター
広島市安佐北区白木町秋山839-1
TEL:082-828-7657

掘削機械・
ICV機械・
アタッチメント

整地・運搬
・積込機械

荷役運搬・
クレーン
機械

車両
・特殊車両

高
業
車
所

各種ポンプ・
洗浄機械

電力機械
溶接機械

空気機械

舗装機械

コン
ト
用
機

各種機械工具
季節商品

ハウ
ス
品

工
事
用
安
全
衛
生
機
械