

## 切断工具

### ディスクグラインダー

溶接、溶断部の研削作業、  
 バリ落し作業に  
 最適です。



#### 仕様

メーカー		HIKOKI(日立工機)			
型 式		G10B3	G13B	G15SP	
砥石 サイズ	外径	mm	100	125	150
	内径	mm	15	22	22
電源	V	100	100	100	
電流	A	7.8	7.8	11.0	
消費電力	W	760	760	1,050	
回転数	回/分	12,000	9,000	8,000	
全長	mm	280	280	391	
質量	kg	1.8	2.0	3.2	

メーカー		HIKOKI(日立工機)			
型 式		PDH-180C	PDH-205A	G3610DA	
砥石 サイズ	外径	mm	180	205	100
	内径	mm	22	22	15
電源	V	100	100	バッテリー36V	
電流	A	14.0	14.0	—	
消費電力	W	1,330	1,330	—	
回転数	回/分	6,800	6,000	5,500	
全長	mm	450	450	357	
質量	kg	6.3	6.5	2.6	

### ベルトサンダー

木材や金属の研磨で、  
 主に仕上げ作業に最適です。



#### 仕様

メーカー		HIKOKI(日立工機)		マキタ		
型 式		SB8V2	SB10V2	9903	9404	
ベルト寸法	幅	mm	76	100	76	100
	周長	mm	533	610	533	610
ベルト速度	高速	m/秒	7.5	7.0	7.3	7.3
	低速	m/秒	4.2	4.0	3.5	3.5
電源	V	100	100	100	100	
電流(高速/低速)	A	11.0	11.0	11.0	11.0	
消費電力(高速/低速)	W	1,050	1,050	1,050	1,050	
全長	mm	363	318	334	334	
質量	kg	4.3	5.2	4.3	4.7	

### セーバーソー

ブラシレスモーターと  
 定速度制御で  
 切断スピードアップ。



※ブレードは販売にて取り扱っております。

CR14DBL

#### 仕様

メーカー		HiKOKI (日立工機)	マキタ	HiKOKI (日立工機)	マキタ
型 式		CR14DBL	JR147D	CR18DBL	JR187D
切断 能力	難鋼パイプ 外径	mm	130	130	130
	塩ビパイプ 外径	mm	130	130	130
	木材 厚さ	mm	120	—	120
	軟鋼板 厚さ	mm	19	—	19
機械寸法					
全長	mm	435	439	435	439
全幅	mm	83	83	83	83
全高	mm	230	231	230	231
質量	kg	3.3	3.6	3.4	3.7

### 防塵カッター

木材や新材等の  
 切断に最適です。




B18N II-F

#### 仕様

メーカー		やまびこ		
型 式		B18NII-F	B18NII-D	B11N-F
ブレード(外径×内径)	mm	180×20	180×20	112×20
最大切込深さ	mm	60	60	21
電源	V	単相100	単相100	単相100
電流	A	14.0	14.0	6.5
モーター出力	W	1,300	1,300	630
機械寸法				
全長	mm	325	325	313
全幅	mm	272	272	130
全高	mm	267	267	164
質量	kg	4.4	4.3	2.7

### 高速カッター

鉄や塩ビのパイプ材、各種鋼材等の  
 切断に最適です。




L120S-N

#### 仕様

メーカー		やまびこ	マキタ	HiKOKI (日立工機)
型 式		L120S-N	LW1401	CC14SF
刃物サイズ(外径×内径)	mm	305×25.4	355×25.4	355×25.4
電源	V	単相100	単相100	単相100
電流	A	15	15	15
モーター出力	W	1,400	1,430	1,450
最大切断能力				
○パイプ90°	mm	100	127	120
□パイプ90°	mm	70	119	—
機械寸法				
全長	mm	548	500	590
全幅	mm	279	290	300
全高	mm	321	260	640
質量	kg	14.0	16.6	17.0

### チップソーカッター

管材や各種鋼材等の  
 切断に最適です。



LA120-C

#### 仕様

メーカー		やまびこ	マキタ
型 式		LA120-C	LC1200
刃物サイズ(外径×内径)	mm	308×25.4	305×25.4
電源	V	単相100	単相100
電流	A	15	15
モーター出力	W	1,400	1,430
最大切断能力			
○パイプ90°	mm	115	115
□パイプ90°	mm	90	100
機械寸法			
全長	mm	565	490
全幅	mm	309	560
全高	mm	321	305
質量	kg	17.5	17.0

掘削機械・  
 1-CY機械・  
 アスファルト機械

整地・運搬  
 ・積込機械

荷役運搬・  
 クレーン  
 機械

特殊車両・  
 車両

高業  
 車所

各種ポンプ・  
 洗浄機械

電力機械  
 溶接機械

空気機械

舗装機械

コン  
 トラ  
 クト  
 機械

各種機械工具  
 ・季節商品

ハイ  
 ウレ  
 ス  
 品

工事用安全  
 衛生機械・  
 測量機械