

## 鉄筋加工機

### 鉄筋カッター

高出力・高速切断、電動油圧式鉄筋刃断機。



HBC-816



HBC-519

#### 仕様

メーカー 型式	オグラ				
	HBC-613	HBC-316	HBC-816	HBC-519	HBC-22
最大切断能力	mm D13	D16	D16	D19	D19~D22
切断速度	秒 1.2	2.5	1.5	2.5	4.0
電源	V 100	100	100	100	100
モーター出力	W 710	580	1,050	1,330	700
機械寸法					
全長	mm 447	378	492	396	414
全幅	mm 151	205	165	112	112
全高	mm 110	108	120	220	238
機械質量	kg 7.3	5.8	8.8	12.2	14.2

### 鉄筋ベンダー

ポータブルタイプで現場での鉄筋加工に最適です。



HBB-525



HBB-180



▲180°曲げ

#### 仕様

メーカー 型式	オグラ		
	HBB-180	HBB-525	HBB-32HPW
最大曲げ能力	mm D16	D25	D32
曲げ角度範囲	度 0~180°	0~90°	0~90°
曲げ速度	度/秒 180°/8.0	90°/8.0	90°/16.0
電源	V 100	100	100
モーター出力	W 450	1,330	1,330
機械寸法			
全長	mm 530	486	670
全幅	mm 178	194	302
全高	mm 110	226	219
質量	kg 12.5	15.2	25.4

### コードレス鉄筋カッター

高速・高性能、バッテリー式鉄筋カッター。



HCC-13DF



HCC-19BL

#### 仕様

メーカー 型式	オグラ		
	HCC-13DF	HCC-16BL	HCC-19BL
最大切断能力	mm D13	D16	D19
切断速度	秒 2.5	2.6	4.5
バッテリー	V 18	18	18
モーター	W 直流マグネット モーター	直流ブラシレス モーター	直流ブラシレス モーター
機械寸法			
全長	mm 331	360	387
全幅	mm 262	276	301
全高	mm 99	108	132
機械質量	kg 4.7	6.9	10.2

### 鉄筋ベンダー (定置タイプ)

据え置きタイプで安定した作業が出来ます。



▲スタンド  
使用例

MB-L16



MSB-25

#### 加工可能鉄筋径及び 同時曲げ最多本数

	M B L 16	M B   819	M S B   25	M B   225
D10	3	4	4	4
D13	2	3	3	3
D16	1	2	2	2
D19	—	1	2	2
D22	—	—	1	1
D25	—	—	1	1

#### 仕様

メーカー 型式	オグラ			
	HBB-180	HBB-525	D9~D25	D25
最大曲げ能力	mm D8~D16	D8~D19	D32	D32
最大・最小 曲げR	D8 (R31~R10) D16 (R31~R19)	D8 (R69~R15) D19 (R59~R19.5)	D10 (R63.5~R20) D25 (R55~R26)	D10 (R62.5~R20) D25 (R62.5~R26)
曲げ角度範囲	度 180°	180°	180°	180°
曲げ速度	度/秒 180°/3.0	180°/5.0	180°/8.0	180°/9.0
電源	V 100	100	100	100
モーター出力	W 1,050	1,050	1,080	1,430
機械寸法				
全長	mm 388	455	518	540
全幅	mm 365	372	439	466
全高	mm 229	393	417	441
質量	kg 24.0	54.5	72.0	94.9

お問い合わせは  
最寄りの営業所まで



■本社  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-6260

■広島営業所  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-1425

■広島西営業所  
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1  
TEL:082-830-1070