


## 剥離工具

### フロアスクレーパー

PCタイル、CF、人工芝など様々な床材の剥がしに威力を発揮します。



#### ◀ ブレード取付例

刃先が目視できるデザインにより、壁際の操作が安心して行えます。

#### ■ 仕様

メーカー		三笠産業		
型 式		EDDY-II	MS-60A	MS-150
電圧	V	100	100	100
電流(50/60Hz)	A	5.0	8.2/7.8	15.4/14.4
出力	W	300	550	1,100
回転数(50/60Hz)	rpm	4,600	2,830/3,420	1,430/1,720
機体寸法(ハンドル含む)				
高さ	mm	388(1,080)	700(800)	885(1,345)
幅	mm	145	270(560)	394
長さ	mm	370(868)	710(950)	1,680
質量	kg	15	63	198
剥がし幅	mm	140/230	150/270	305/357



MS-60A

### 電動ケレン

コーキング、防水ピッチ、タイル、モルタル、コンクリートのノロなどのケレン作業に最適です。



#### ■ 仕様

※刃先は販売にて取り扱っております。

メーカー		マキタ	
型 式		HK1810	HK1800L
電源	V	100	100
電流	A	5.2	5.2
消費電力	W	505	505
打撃数	min <sup>-1</sup>	0~3,200	3,200
コード	m	5	5
全長	mm	315	1,130
質量	kg	3.2	5.0

### 電動ジェットタガネ

作業姿勢に応じて自由にハンドルが1設定可能。空気式多針タガネと同様の優れた性能。



EJC-32A

#### ■ 仕様

メーカー		長谷川鉄工所	日東工器
型 式		NPF-95	EJC-32A
ニードル径と本数	本	—	φ2×32
		φ3×10	φ3×15
ニードルの標準長さ	mm	180	180
電源	V	100	100
電流	A	4.0	3.2
消費電力	W	320	300
打撃数	min	2,900	3,000
キャブタイヤコード	m	2.4	2.5
全長	mm	500	520
質量	kg	3.9	4.5

### ポリッシャー

床の汚れを洗剤とともにブラッシングして落とします。



タフポリッシャー

#### ■ 仕様

メーカー		岡三機工
型 式		タフポリッシャー
無負荷ブラシ回転数	rpm	155~180
電源	V	100
消費電力	W	1,200
電線コード長さ	m	20
質量	kg	31.2

### 電動スラグ取り機

母材を傷める事なく研磨作業が可能です。



#### ■ 仕様

メーカー		日東工器
型 式		ESW-125
電源	V	100
電流	A	7.0
消費電力	W	670
無負荷回転数	rpm	2,800~11,000
質量	kg	2.4

■広島東営業所  
広島市東区福田1丁目80-2  
TEL:082-899-2622

■三次営業所  
三次市西酒屋町1073-17  
TEL:0824-65-2222

■庄原営業所  
庄原市板橋町字番目沖497-1  
TEL:0824-72-5050

■広島サービスセンター  
広島市安佐北区白木町秋山839-1  
TEL:082-828-7657

掘削機械・  
掘削機・  
掘削機・  
掘削機

整地・運搬  
積込機械

荷役運搬  
クレーン  
機械

特殊車両  
車両

高業  
作車

各種ポンプ  
洗浄機械

電力機械  
溶接機械

空気機械

舗装機械

コン  
リ  
機

各種機械工具  
季節商品

ハウ  
ト  
品

工  
衛  
測  
機  
械