

安全帯

規制改正

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!

安全・安心な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします。

●正式名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更
※(名称に関しては公的な場面でのことで、俗称として「安全帯」は残る)

●柱上用安全帯が墜落制止用器具から除外

●使用方法により使うべきランヤードが変わる

●フルハーネス型と胴ベルトの使用可能範囲が決まる

●特別教育の実施

安全帯の規制に関する政省令・告示の改正は、右の表のようなスケジュールで公布・告示され、施行・適用される予定です。フルハーネス型を新たに購入される事業者は、購入の時期にご留意下さい。

現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022(平成34)年1月1日までとなります。

	2018(平成30)年				2019(平成31)年				2020(平成32)年				2021(平成33)年				2022(平成34)年以降
	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	
政令改正	★公布				★施行日(2月1日)												★完全施行日(1月2日～)
省令改正	★公布				★施行日(2月1日)												
改正法令に基づく墜落制止用器具の使用									使用可能(2019(平成31)年2月1日～)								
現行法令に基づく安全帯の使用が認められる猶予期間									使用可能(2022(平成34)年1月1日まで)								×
安全帯の規格改正(予定)					★適用日①(2月1日) ★適用日②(8月1日)												
改正構造規格に基づく墜落制止用器具の製造・販売	製造可能								製造・販売可能(2019(平成31)年2月1日～)								
現行構造規格に基づく安全帯の製造・販売が認められる猶予期間	製造・販売可能								販売可能								×
特別教育規程の改正	★告示				★適用日(2月1日)												

厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」より一部抜粋しております。

ハーネス型安全帯

イージーハーネス サイズ:S・M・L
[スタンダードモデル]
・EHN-9B型(胴ベルト付)



「着る・合わせる」が容易、フィット性も向上しました!

アップグレードバージョン
・EHC-9A型(胴ベルト付)



肩パット+ 腿部ワンタッチバックルが付いた上級グレードです。

TBハーネス サイズ:M (S-L受注生産品)
・TB-9B型



燕服などの作業着に対応。腿ベルトが「ゆったり」着用できる建設業向けハーネス。

サブランヤードロープ式

- ・SNH-24APWDH-GR型
- ・SL505-WDH-SB型

ツイン・リトラクター式

- ・SL505-R503H-YL型

ハーネス式ランヤード

	ロープ式	ダイナミックロープ式	ストラップ巻取式	ロープ式	ダイナミックロープ式	ストラップ巻取式
シングル	・DJR-SAR-24AP-12型	・DJR-24AP-DRBL型	・DJR-SA-RLS-24AP型	・DJR-SAR-W24AP-12型	・DJR-TW24AP-DRBL型	・DJR-RBL-TW24AP-UJ型
ダブル						

安全帯

安全帯各種



TRN-599
ストラップ巻取式(2ウェイ・ロック式)
切替えレバーでストラップの長さを自由に選択する。移動に応じて長さが常に最短となる操作ができます。



S505
ストラップ巻取式(2ウェイ・ロック式)
巻取りボタンが大きくなり操作しやすくなりました。巻取器のボディがさらに丈夫になりました。

傾斜面用ハーネス



傾斜面用ハーネス SR
法面土木工事等、斜面での作業姿勢保持と墜落・滑落事故防止に。
■セット重量:約2,270g

リトラクター式墜落防止器具

セフティブロック 昇降・定位作業の安全確保に。



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ストラップ(帯ロープ)式 | ワイヤーロープ式 |
| MY-6H(筐体:赤)
■ロープ長6m | M-12(筐体:黒)
■ロープ長12m |
| M-15(筐体:黒)
■ロープ長15m | SB-10(筐体:黒)
■ロープ長10m |
| | SB-15(筐体:黒)
■ロープ長16m |

2丁掛け安全帯

2本のランヤードでフック掛替時の危険を回避。



SL505-R503H
ダブル巻取式
メインランヤードは2ウェイロック式
両側、巻取器仕様のためロープが邪魔になりません。
■約1.71kg

バックプロテクター

バックプロテクターST#890-B
反射テープ付 反射テープなし
落石から背中を守ります。
着脱が楽なワンタッチ式バックル付PPベルト。
内部の緩衝材は軽量で高衝撃吸収能力のある発泡ポリエチレンを使用。



関連品

垂直親綱ロープフックNo.24ZN
S-スライド・ロープチャック用
耐候性、耐薬品性に優れ、使用限度を知らせる赤色入りテトロンシグナルロープは適度な堅さで使いやすいです。

垂直親綱用スライド S-スライド
昇降中、親綱上を上下フリーに移動します。
■約0.6kg
■φ16~φ18mm用

ロープ調節器 ST#532
親綱の緊張・弛緩が1人で可能。ドライバーで簡単調節。
■φ16用mm

掘削機械・
クレーン
整地・運搬
積込機械
荷役運搬
特殊車両
高業車
各種ポンプ
洗淨機械
電力機械
溶接機械
空気機械
舗装機械
コンクリート用
各種機械工具
季節商品
ハイレス
衛生機械
工事用安全