視線誘導ブロック

視線誘導ブロック KYブロック

視認性・衝撃吸収性に優れたバリケードブロックです。ウェイトがカートリッジ式なので移動が容易です。

■ 仕様

メーカー		セフテック
型　式		視線誘導ブロック KYブロック
外形サイズ	㎜	高さ550×長さ1,000×幅450
重量	kg	約18.7(満水時約140)
材質		UHMW-PE製(超高分子ポリエチレン樹脂)

注水式

視線誘導ブロック KYウォール(赤・白)

国内最大級の高緩衝型バリケードブロックです。倒れにくい低重心形状です。 段積み可能。

赤　白

連結機能

大型排水口

■ 仕様

メーカー		セフテック
型　式		視線誘導ブロック KYウォール
外形サイズ	㎜	高さ900×長さ2,000×幅610
重量	kg	約45(満水時約400)
材質		PE製

注水式

ソーラー式信号機／保安灯

ソーラー式信号機(コードレス)

ソーラータイプのコードレス信号機。
コードレスなので持ち運びに便利です。

IGS225DS

■ 仕様

メーカー		インフォメックス松本	
型　式		IGS125DS	IGS225DS
信号灯サイズ	㎜	250	250
信号灯		1灯式	2灯式
寸法(高×幅×奥行)	㎜	1,864×600×600	2,077×600×600
重量(バッテリー含む)	kg	41	43
消費電力		2w以下	
信号灯		直径25㎜	
		赤点灯時『×』	
		青点灯時『↑』	
輝度調節		昼夜2段階自動切替	
発光素子		超高輝度LED	
動作可能時間		7日間(168時間)※満充電時	

セフティチューブ

ソーラー式なので電源の無い所で使用できます。

ソーラー式

SOKC-100

設置例

おすすめポイント

- ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
- 暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
- 昼間に点灯チェックができます。(スイッチONで数回点滅)
- 付属のSカンで連結できます。

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-110043-VE

ソーラー　無日照 約8日　交互点滅　夜間自動点滅

■ 仕様

メーカー		キタムラ産業
型　式		SOKC-100
LED		赤24個
ソーラーパネル	W	1
電源		ニッケル水素電池
無日照		約8日(満充電時)
点灯パターン		交互点滅
本体材質		ポリ塩化ビニール
サイズ	m	φ22×10
質量	kg	約3.2
その他		ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付 Sカン・10mチューブ2本・ソーラー部のセット

■広島東営業所
広島市東区福田1丁目80-2
TEL:082-899-2622

■三次営業所
三次市西酒屋町1073-17
TEL:0824-65-2222

■庄原営業所
庄原市板橋町字番目沖497-1
TEL:0824-72-5050

■広島サービスセンター
広島市安佐北区白木町秋山839-1
TEL:082-828-7657