工事用安全機材

工事用安全機材はこの他にも数多く取扱っております。
詳しくはお問い合わせください。

LED矢印板

ソーラーシェブロン



SOLAR　LED　Ni-MH　照度センサー

ソーラー式のLED矢印板です。
照度センサーにより夜間のみ自動で点灯。
充電可能なニッケル水素電池を採用し、繰り返し利用可能。

■ 仕様

メーカー		セフテック
型　式		ML-SS
外形サイズ	mm	高さ460×幅830×厚み140 ソーラー電源サイズ:縦140×幅250×厚み50
重量	kg	約9.0(電池除く)
LED		超高輝度LED×赤色36個
発光パターン		①全点滅　②スクロール点滅
点灯条件		電源ON時に夜間のみ点灯
電池		ソーラー電源:ニッケル水素単3形電池×4本 ※アルカリ単1形電池×2本でも使用可能です。
連続点灯時間		ソーラー電源使用時:約72時間※(新品満充電時) アルカリ単1形電池使用時:約360時間

※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

電波式LED矢印(赤)



同期　LED　電池 単1×2　照度センサー

時計の標準電波を受信し、複数の矢印板が同時に点滅する
同期機能システム付の矢印板です。
照度センサーにより夜間のみ自動で点灯します。

■ 仕様

メーカー		セフテック
型　式		SY-D800
外形サイズ	mm	高さ455×幅805 mm×厚み95
重量	kg	約4.0(電池除く)
LED		超高輝度LED×赤色30個
発光パターン		①同期点滅 ②同期スクロール
点灯条件		電源ON時に夜間のみ点灯
電池		アルカリ単1形電池×2本
連続点灯時間		約72時間以上

収納時や現場移動時も
積み重ねができます。

LED矢印板

LED　電池 単1×2

把手付きで持ちやすい、
乾電池式のLED矢印板。

■ 仕様

メーカー		セフテック
型　式		FM-01
外形サイズ	mm	高さ400×幅700
重量	kg	約4.8
LED		超高輝度LED×赤色30個
発光パターン		①点滅　②スクロール
点灯条件		電源ON時に夜間のみ点灯
電池		アルカリ単1形電池×2本
連続点灯時間		①点滅:100時間 ②スクロール:70時間

両面反射矢印板

公団型高輝度矢印板 HY-1

高輝度反射

■高さ500×幅900mm　■アルミ製
■高輝度反射

公団型矢印板 RC-04

反射

(大)■高さ500×幅900mm
(小)■高さ450×幅600mm
■アルミ製

環境配慮型工事用プリズム型高輝度反射シート

3M Scotchlite™ スコッチライト™ 使用

●プリズム高輝度看板はこれまでの高輝度型に比べ約2倍の反射輝度で高い視認性を発揮!
●大幅に表面品質の強化を図り、ひっかき傷に対してより強さを持たせました。

NETIS登録済み

新技術名称：カプセルプリズム型高輝度路上工事用標示板（工事看板）
登録番号：TH-070005-V

①上記CO2の排出量削減
②ガラス成分を含まない
③反射輝度が、従来の約2倍であること(当社PV8200シリーズに比べて)
④表面強度を大幅に増して引っかきに対して強度を持たせたことを特徴としてNETIS登録されています。



蛍光オレンジプリズム高輝度反射看板

材質:蛍光オレンジプリズム高輝度反射　　サイズ:H1400mm×W550mm

HC反射立看板

材質:普通反射　　サイズ:H1400mm×W550mm