測量機

トータルステーション

一台で測距、測角から対辺測定ができます。

NST-405C

GM-105

小型リチウムイオンバッテリを採用

使用時間	
連続測距測角	約６時間
30秒毎測距	約14時間

■ 仕様

メーカー			トプコン	ニコン･トリンブル
型　式			GM-10	NST-405C
望遠鏡	全長	mm	171	173
	有効径	mm	45（EDM：48mm）	45（50mm測距光学系）
	倍率	X	30	30
	視界		1°30′	1°25′
	分解力		2.5″	3.0″
	最短合焦距離	m	1.3	1.5
測距範囲	ピンホールプリズム	m	1.3～500	1.5～200
	プリズム(I)	m	1.3～5,000	1.5～3,000
測距精度		m.s.e.	±（２+2ppm×D）	±（３+2ppm×D）
測角部表示単位			5″/10″	5″/10″/20″
寸法		mm	183（W）×181（D）×348（H）mm	168（W）×173（D）×335（H）mm
質　量	本体	kg	約5.3（脱着式）/ 約5.5（センタリング式）	約4.9（バッテリー含む）

パイプレーザー

上下水道管等の水糸張り作業が高精度な可視光レーザービームを使用する事で不要となり、作業効率が大幅にアップ。

TP-L5

■ 仕様

メーカー			トプコン	
型　式			TP-L5GV	TP-L3SBT
勾配設定	設定範囲	‰	-150～+400	-150～+400
	最小設定単位	‰	0.01	0.01
自動水平補正	整準範囲		±10%以内	±10%以内
	水平精度		±10″	±10″
挿入可能管径		mm	φ150以上	φ150以上
寸法	発光側本体	mm	φ125×374	φ122×252
	操作側本体	mm	—	φ125×279
質量	発光側本体	kg	3.8（充電池含む）	約2.8
	操作側本体	kg	—	約2.8（充電池含む）
ビーム	自動補正範囲		勾配方向:±4°、回転方向:±2°	勾配方向:±4°、回転方向:±2°
	鉛直精度		上レーザー:±1.5″、下レーザー:3.5″	上レーザー:±1.5″、下レーザー:3.5″
その他				接続ケーブル5m、取り出しチェーン6m
リモコン	使用範囲	m	200m（前方、上方からは25m）	200m（前方、上方からは25m）
	機能		ラインコントロール、オートアライメント操作（TP-L5GV/L5G/L5AV/L5A5）、レーザーモード操作、レーザー光ON/OFF操作、オートセンタリング	ラインコントロール、レーザーON/OFF、レーザーモード切替、オートアライメント、オートセンタリング
電源			充電池･単１アルカリ乾電池（リモコンは単４乾電池４本）	充電池（リモコンは単４乾電池４本）
連続使用時間			約40時間	約20時間
充電時間			約９時間	約６時間
使用温度範囲		℃	-20～+50	-20～+50

オートレベル

測量から土木、建築まで幅広い作業に。

AP-8

AT-B3A

■ 仕様

メーカー		ニコン･トリンブル	トプコン
型　式		AP-8	AT-B3A
全長	mm	190	215
対物有効径	mm	30	36
倍率	X	28	28
最短合焦距離	m	0.75	0.20
円形気泡管感度	mm	10′/2	10′/2
自動補正範囲		±16′	±15′
１km往復標準偏差	mm	±1.5	±1.5
質量	kg	1.25	1.50

お問い合わせは
最寄りの営業所まで

■本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070