


各種アタッチメント (圧砕機・小割機)

大割圧砕機


小型から大型ショベルまで豊富なラインナップ。圧倒的なスピードとパワー。

特別教育
(3ト未満)

技能講習



S-23XC



X-4A

仕様

メーカー		日本ニューマチック工業			
型式		X-3A	X-7A	S-13XC	S-23XC
本体クラスの目安	ton	2.5~4	6~9	10~16	19~21
使用圧力	MPa	23	28	28	30
最大開口幅	mm	350	550	810	1,000
先端圧砕力	kN	320	490	660	890
質量	kg	290	660	1,395	2,275

ツインシリンダ大割圧砕機

ニュータイプの2本シリンダ搭載型で大割作業に新旋風。

技能講習



TS-WB1900V

仕様

メーカー		オカダイオン			
型式		TS-WB350		TS-WB620V	
旋回タイプ		FR	FR	HR	ARTS
本体クラスの目安	ton	2.5~4.0		6.0~9.0	
使用圧力	MPa	25.0		28.0	
最大開口幅	mm	360		620	
先端圧砕力	kN	240		355	
質量	kg	250	720	880	860

メーカー		オカダイオン					
型式		TS-WB950V			TS-WB1100V		
旋回タイプ		FR	HR	ARTS	FR	HR	ARTS
本体クラスの目安	ton	13.0~20.0			18.0~25.0		
使用圧力	MPa	30.0			30.0		
最大開口幅	mm	950			1,100		
先端圧砕力	kN	605			940		
質量	kg	1,600	1,660	1,670	2,460	2,540	2,560

※FR:フリー旋回 HR:油圧旋回 ARTS:自動旋回

ツインシリンダSRC切断・圧砕機

S構造、RC構造、SRC構造などの多様な解体現場で対応可能。

技能講習



SRC15

仕様

メーカー		日本ニューマチック工業		オカダイオン	
型式		SRC15		TSRC-1000V	
旋回タイプ		—	—	FR	HR ARTS
本体クラスの目安	ton	12~16		20~25	
使用圧力	MPa	32.0		30.0	
本体長さ	mm	—		2,445	2,555 2,555
最大開口幅	mm	930		1,000	
ブレード長	mm	380		480	
先端圧砕力	kN	680		958	
ブレード中央切断力	kN	1,865		2,470	
質量	kg	1,520		2,540	2,610 2,610

※FR:フリー旋回 HR:油圧旋回 ARTS:自動旋回

小割圧砕機

コンクリートの小割、鉄筋の丸め込み作業積み込み作業に最適。

技能講習



G200



OSC-200B

仕様

メーカー		オカダイオン		日本ニューマチック工業	オカダイオン
型式		OSC-35A	OSC-70A	G70	OSC-135A
本体クラスの目安	ton	3.0~5.0	6.0~9.0	6.0~9.0	10.0~16.0
使用圧力	MPa	25.0	28.0	28.0	28.0
最大開口幅	mm	430	600	600	730
先端圧砕力	kN	305	450	410	600
質量	kg	280	650	690	1,090

メーカー		日本ニューマチック工業	オカダイオン	日本ニューマチック工業
型式		G120	OSC-200B	G200
本体クラスの目安	ton	10.0~16.0	18.0~25.0	19.0~21.0
使用圧力	MPa	30.0	32.0	28.0
最大開口幅	mm	775	870	860
先端圧砕力	kN	690	880	815
質量	kg	1,165	1,820	2,010

お問い合わせは
最寄りの営業所まで



■本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070