

各種アタッチメント (小割機・鉄骨カッター・マグネット・回転フォーク)

マグネット付小割圧碎機

小割作業で発生した鉄筋を効率よく分別回収。



技能講習

仕様

メーカー	東空販売	オカダアイオン	日本ニューマチック工業
型式	TM-76DM5A	OSC-135PS	G250EH
本体クラスの目安	ton 6.0~8.0	11.0~16.0	19.0~21.0
使用圧力	MPa 24.5	28.0	28.0
本体長さ	mm 1,390	1,810	—
最大開口幅	mm 600	730	840
ブレード長	mm 100	150	—
先端圧碎力	kN 382	600	655
マグネット径	mm 500	590×380	760
質量	kg 910	1,420	2,450

油圧発電マグネット

電気配線なしでマグネットが使える。



技能講習



仕様

メーカー	東空販売				
	型式	GM-40	GM-60	GM-120	GM-200
本体クラスの目安	ton	4~5	6~8	12~14	20~22
使用圧力	MPa	14.7以上	17.6以上	20.6以上	
所要流量	ℓ/min	19以上		27以上	54以上
全高	mm	630	775	780	930
全長	mm	695	900	1,100	1,370
爪幅	mm	360	500	620	750
マグネット使用定格	%ED	60			
マグネット消費電力	kW	1.0	3.3	6.2	9.3
マグネット径	mm	Φ500	Φ700	Φ900	Φ1,100
質量	kg	380	680	1,080	1,800

※ブレーカ配管又は復反配管が必要です。


鉄骨切断機

鉄筋・鉄骨構造物の解体工事、鉄筋コンクリート構造物の解体に威力を発揮します。

技能講習



TS-S550C



K-23J

仕様

メーカー	オカダアイオン	日本ニューマチック工業	オカダアイオン	日本ニューマチック工業
型式	TS-S250C	K-3J	TS-S320C	K-7J
本体クラスの目安	ton 3.0~5.0	2.5~4.0	6.0~9.0	6.0~9.0
使用圧力	MPa 25.0	21.0	28.0	25.0
最大開口幅	mm 325	340	475	530
切断力	kN 340	730	745	1,290
質量	kg 280	300	760	695

メーカー	日本ニューマチック工業	オカダアイオン	日本ニューマチック工業	
型式	K-13J	TS-S430C	TS-S550C	K-23J
本体クラスの目安	ton 10.0~16.0	12.0~18.0	20.0~25.0	19.0~21.0
使用圧力	MPa 28.0	28.0	32.0	28.0
最大開口幅	mm 530	565	690	585
切断力	kN 2,500	1,080	1,910	2,700
質量	kg 1,400	1,400	2,430	2,435

全回転つかみ機

角度を選ばない全回転つかみ機。

特別教育

技能講習

(3トン未満)



SG-120

仕様

メーカー	日本ニューマチック工業			
型式	SG-20	SG-70	SG-120	SG-200
本体クラスの目安	ton 2.7~3.5	6.0~9.0	10.0~16.0	19.0~21.0
使用圧力	MPa 25.0	28.0	30.0	30.0
最大開口幅	mm 1,020	1,600	1,800	2,200
質量	kg 205	575	1,030	1,625

※4本配管が別途必要です。

全回転ログフォーク

林業「機械化」のベストパートナー！
木寄せ・集材・積込みに威力を発揮。

技能講習



仕様

メーカー	MAC				
型式	MRL-30	MRL-40	MRL-60	MRL-120	MRL-200
本体クラスの目安	ton 2.5~3.5	3.5~5.5	5.5~9.0	9.0~16.0	17.0~20.0
最小掴み径	mm 65	65	120	160	300
最大開口幅	mm 1,325	1,325	1,770	2,100	2,600
爪有効幅	mm 280	280	500	650	800
回転角度	度 360				
質量	kg 210	270	450	660	1,360

- 掘削機械・ICV機械・アタッチメント
- 整地・運搬・積込機械
- 荷役運搬・クレーン
- 特殊車両
- 高業車
- 各種ポンプ・洗浄機械
- 電力機械・溶接機械
- 空気機械
- 舗装機械
- コンクリート用機械
- 各種機械工具・季節商品
- ハウス・トイレ
- 工事用安全衛生機械