

## 各種アタッチメント

### マグネット付バケットフォーク

技能講習

油圧発電マグネット搭載。  
ガラ積み込みから鉄筋の仕分けまで。



CBR-122DM7

■仕様

メーカー型式		東空販売 CBR-122DM7	
本体クラスの目安	ton	12~14	
使用圧力	MPa	34.3	
最大開口幅	mm	2,040	
全長	mm	1,430	
バケット幅	mm	775	
マグネット使用定格	%ED	60	
マグネット消費電力	kW	3.3	
マグネット径	mm	φ700	
質量	kg	1,430	

### 油圧式バケットフォーク

技能講習

バケット仕様とスケルトン仕様の  
2タイプ。



CBRB-122L

CBRH-122L

■仕様

メーカー型式		東空販売	
		CBRB-122L	CBRH-122L
本体クラスの目安	ton	12~14	
使用圧力	MPa	34.3	
最大開口幅	mm	2,040	
全長	mm	1,410	
バケット幅	mm	775	
六角穴対辺	mm	—	120
質量	kg	870	830

### スケルトンバケツ

残土のガラ取り等のふるい分け作業に。



■仕様

メーカー	MAC	東空販売	
型式		MAC	東空販売
本体クラスの目安	ton	3	3~4
バケット幅	mm	584	712
マス目	mm	80×100	100×150
質量	kg	540	828

  

メーカー	MAC	東空販売	
型式		MAC	東空販売
本体クラスの目安	ton	10~13	12~14
バケット幅	mm	977	1,060
マス目	mm	100×200	150×250
質量	kg	971	1,226

### ハニカムスケルトンバケツ

ハニカム(六角形)形状にする事により、  
前後・左右どの方向へもスムーズな作業が可能。



■仕様

メーカー型式		東空販売	
		HSK-30	HSK-60
本体クラスの目安	ton	3~4	6~8
バケット幅	mm	660	830
六角穴対辺	mm	50×80×100	50×80×100×150
質量	kg	110	280

  

メーカー型式		東空販売	
		HSK-120	HSK-200
本体クラスの目安	ton	12~14	20~22
バケット幅	mm	1,000	1,240
六角穴対辺	mm	80×100×120×150	100×120×150
質量	kg	460	750

お問い合わせは  
最寄りの営業所まで



■本社  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-6260

■広島営業所  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-1425

■広島西営業所  
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1  
TEL:082-830-1070

掘削機械・ICT機械・アタッチメント  
整地・運搬・積込機械  
荷役運搬・クレーン  
車両・特殊車両  
高作業車  
各種ポンプ・洗浄機械  
電力機械・溶接機械  
空気機械  
舗装機械  
コンクリート用機械  
各種機械・工具・季節商品  
ハウス・トイレ・備品  
工事用安全衛生機械