

発電機 / ディーゼル発電機

防音設計なので夜間や市街地の作業にも安心して使用できます。

※ディーゼルエンジンタイプは特に燃料切れにご注意ください。



eG100i

インバーター
極超低騒音



DCA15LSK



DGW300M

仕様

| メーカー | ヤンマー建機 | やまびこ | 北越工業 | デンヨー |
|-------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 型式 | eG100i | DGW300M | SDG13S-3B1 | DCA15LSK |
| 交流電源 | | | | |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 定格出力 | kVA | 7.0 | 9.9 | 13.0 |
| 定格電圧 | V | 200/100 | 220 | 220 |
| 定格電流 | A | 35/35×2 | 26.0 | 39.4 |
| エンジン | | | | |
| エンジン型式 | ヤンマー 2TNV70-ASGSD | クボタ Z602 | クボタ D1503-K3A | クボタ D1703-K3A |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 29 | 25 | 58 |
| 無給油連続運転可能時間 | h | 12.6[-] | 7.5[-] | 19.3[26.3] |
| 機械寸法 | | | | |
| 全長 | mm | 1,080 | 1,200 | 1,480 |
| 全幅 | mm | 646 | 566 | 650 |
| 全高 | mm | 686 | 768 | 950 |
| 機械質量 | kg | 276 | 270 | 580 |
| 騒音指定 | | | | |
| 騒音値 | 7 m dB(A) | 59 | 65 | 57 |
| | LwA dB | 83 | 91 | 83 |

※連続運転時間の [] 内は50%負荷時の値です。

コンパクトで軽量。直流溶接電源と交流電源の使用が可能。



DCA-25LSKE



SDG45L-5B2

仕様

| メーカー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 型式 | DCA-25LSKE | SDG25L-5B1 | DCA-45LSKE | SDG45L-5B2 |
| 交流電源 | | | | |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 定格出力 | kVA | 25 | 25 | 45 |
| 定格電圧 | V | 220 | 220 | 220 |
| 定格電流 | A | 65.6 | 65.6 | 118.0 |
| エンジン | | | | |
| エンジン型式 | クボタ V2403-K3A | クボタ V2403-K3A | クボタ V3800-DI-T-K3A | クボタ V3800-T-K3A |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 70 | 70 | 110 |
| 無給油連続運転可能時間 | h | 14.2[18.4] | 14.0[18.4] | 12.5[16.6] |
| 機械寸法 | | | | |
| 全長 | mm | 1,540 | 1,540 | 1,850 |
| 全幅 | mm | 700 | 700 | 880 |
| 全高 | mm | 1,045 | 1,090 | 1,350 |
| 機械質量 | kg | 740 | 750 | 1,190 |
| 騒音指定 | | | | |
| 騒音値 | 7 m dB(A) | 64 | 63 | 61 |
| | LwA dB | 89 | 90 | 87 |

※連続運転時間の [] 内は50%負荷時の値です。

直流溶接電源と交流電源の使用が可能。



DCA-60LSIE



SDG100L-5B1



DG1250MI3

仕様

| メーカー | デンヨー | 北越工業 | やまびこ | デンヨー | |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 型式 | DCA-60LSIE | SDG100L-5B1 | DG1250MI3 | DCA-220LSIE | DCA-400LSIE |
| 交流電源 | | | | | |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 定格出力 | kVA | 60 | 100 | 125 | 220 |
| 定格電圧 | V | 220 | 220 | 220/440 | 220/440 |
| 定格電流 | A | 157 | 262 | 328/164 | 577/289 |
| エンジン | | | | | |
| エンジン型式 | いすゞ BJ-4J1X | いすゞ BI-4HK1X | いすゞ BI-4HK1X | いすゞ BH-6UZ1X | いすゞ BH-6WG1X |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 140 | 250 | 250 | 400 |
| 無給油連続運転可能時間 | h | 13.5 [19.7] | 13.7 [19.5] | 16.0 [23.0] | 11.1 [16.2] |
| 機械寸法 | | | | | |
| 全長 | mm | 2,090 | 2,530 | 2,690 | 3,600 |
| 全幅 | mm | 980 | 1,150 | 1,180 | 1,350 |
| 全高 | mm | 1,350 | 1,580 | 1,380 | 1,750 |
| 機械質量 | kg | 1,410 | 2,080 | 2,070 | 4,150 |
| 騒音指定 | | | | | |
| 騒音値 | 7 m dB(A) | 63 | 91 | 64 | 65 |
| | LwA dB | 90 | 90 | 92 | 93 |

※連続運転時間の [] 内は50%負荷時の値です。

掘削機械・
コンクリート機械・
アスファルト機械

整地・運搬
・積込機械

荷役運搬・
クレーン
機械

特殊車両・
トラック

高作業車

各種ポンプ・
洗浄機械

電力機械
溶接機械

空気機械

舗装機械

コンクリート用
機械

各種機械工具
・季節商品

ハウス
・トイレ
用品

工事用安全
衛生機械・
測量機械