

事務用備品

家電(冬)

寒い季節に心地よい暖かさを。



**ブルーヒーター
(ファン付) 15000**
W507×D581×H724 / 19.0kg
20坪用
消費電力(点火時)950W
タンク容量 19L
燃焼継続時間 約9時間



対流型石油ストーブ
W460×D460×H553 / 9.9kg
5坪用
タンク容量 6L
燃焼継続時間 約11時間

**ブルーヒーター
(ファン付) 8000**
W456×D546×H665 / 16.4kg
10坪用
消費電力(点火時)935W
タンク容量 13L
燃焼継続時間 約12時間



**石油ファンヒーター
5000**
W527×D357×H455 / 13.4kg
8坪用
消費電力(点火時)420W
タンク容量 9L
燃焼継続時間 約13時間



**石油ファンヒーター
2500**
W371×D299×H429 / 7.4kg
4坪用
消費電力(点火時)390W
タンク容量 5L
燃焼継続時間 約15時間



反射式石油ストーブ
W452×D324×H510 / 7.8kg
3坪用
タンク容量 4L
燃焼継続時間 約13時間

電気ヒーター



遠赤外線ヒーター
縦置時:W320×D300×H728mm
横置時:W573×D300×H576mm
6.8kg
消費電力1100W
■熱源部は、写真ほど赤く発光しません



**セラミック
ファンヒーター**
W280×D134×H310 / 2.4kg
1坪用
消費電力1200W



電気ストーブ
W300×D185×H400 / 1.7kg
0.5坪用
消費電力800W

家電(夏)

建物や施設の規模・用途・条件に合わせて環境に、人に優しいエアコン。



パッケージ
エアコン

セパレート
エアコン

	馬力	電源	適室(坪)	能力(kW)		消費電力(kW)		運転電流(A)	
				冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
セパレート エアコン	1 HP	単相 (100V)	3/4	2.5/2.8	3.6/4.0	0.88/1.07	0.99/1.27	9.7/10.8	10.8/12.8
	1.3HP		4/5	3.6/3.6	4.2/4.2	1.38/1.38	1.24/1.27	14.7/14.7	12.5/12.5
	1.5HP	単相 (200V)	5/6	3.6/4.0	4.5/5.0	1.52/1.82	1.42/1.80	8.8/9.3	8.3/9.2
	2HP		7/8	4.5/5.0	5.0/5.6	1.72/2.10	1.67/2.09	10.0/10.8	9.7/10.8
パッケージ エアコン	3HP	三相 (200V)	10/12	7.1	7.1	2.44	1.99	13.3	10.9/10.8
	3HP		10/12	7.1/8.0	8.0/9.0	2.79/3.16	2.79/3.40	9.20/10.1	9.20/10.8
	5HP		17/20	12.5/14.0	14.0/16.0	4.59/5.53	4.70/5.88	15.0/17.5	15.4/18.6

※セパレートエアコン標準配管は7m以内、パッケージエアコン標準配管は5m以内です。配管延長(費用別途)の場合は事前にご連絡下さい。



**立型
ウインドエアコン**
W360×D222×H780
消費電力605/705W
24.0kg
適室 2坪~3.5坪/2.5坪~4坪



リビング扇風機
W360×D350×H680~870
消費電力42/48w
約4kg



床置きサーバー
W340×D350×H1,020
(ボトル除く)
備考:
冷水 5~10℃
温水 85~88℃



冷凍庫140L
W720×D565×H885
消費電力70w
36kg



**製氷機
(水道直結式)**
25kgタイプ
W395×D450×H870
消費電力160/180w
40kg
45kgタイプ
W630×D450×H870
消費電力195/225w
48kg



**足踏式
ウォーター
クーラー
(水道直結式)**
W340×D346×H1030
消費電力230/255w
22kg

※水道直結式の商品の配管工事はお客様にて手配願います。配管径は商品により異なりますので、ご確認の上配管工事の手配をお願いいたします。