

クレーン付ミニバックホー 3.0-5.0tクラス/超小旋回

特別  
教育

技能  
講習

3 t未満

3 t以上



【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	日立建機	
型式	ZX30UR-2	ZX40UR-2	ZX55UR-2	
標準バケット容量 新JIS m <sup>3</sup>	0.09	0.11	0.22	
バケット幅(サイドカッター含)	500	600	700	
最大定格荷重 ton	0.9	0.99	0.99	
<b>掘削性能</b>				
A 最大地上揚程 mm	2760	3110	3470	
B 最大地上揚程時作業半径 mm	2310	2370	2750	
C 最大地下揚程 mm	1990	2270	2880	
D 最大地下揚程時作業半径 mm	2170	2470	2920	
E 最大作業半径 mm	3770	4150	4950	
F 最小作業半径 mm	1400	1100	1560	
G 最小作業半径時揚程 mm	1800	2260	2350	
<b>エンジン</b>				
エンジン型式	ヤンマー3TNV88	ヤンマー3TNV88	クボタV2403D1KZ2A	
定格出力	kw/min <sup>-1</sup>	19.7/2200	22.3/2500	33.1/2400
	ps/rpm	26.8/2200	30.3/2500	45/2400
<b>走行部</b>				
走行速度(低速/高速) km/h	4.5/2.6	4.4/2.8	4.4/2.5	
接地圧 kgf/cm <sup>2</sup>	0.28	0.34	0.31	
登坂能力度	30	30	30	
<b>輸送時寸法</b>				
全長 mm	4080	4390	5160	
全幅 mm	1550	1740	2000	
全高 mm	2510	2510	2600	
ブレード寸法(幅x高さ) mm	1550x345	1740x345	2000x400	
機械質量 kg	2990	3600	5300	
燃料タンク容量 ℓ	40	40	70	
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	2次規制	2次規制	2次規制	

【作業範囲別荷重表】

日立建機		日立建機		日立建機	
ZX30UR-2		ZX40UR-2		ZX55UR-2	
作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton
1.6	0.90	2.1	0.99	2.9	0.99
2.0	0.77	2.5	0.71	3.0	0.94
2.5	0.48	3.0	0.51	3.5	0.64
3.0	0.35	3.5	0.39	4.0	0.51
3.5	0.27	4.0	0.33	4.5	0.41
3.7	0.25	—	—	4.9	0.35