

ミニバックホー(標準型)/特殊バックホー

0.5-3.5tクラス

特別
教育

技能
講習

3 t未満

3 t以上



【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	CAT	クボタ	
型式	EX5-2	EX8-2	005	K-008L	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.011	0.022	0.011	0.021	
バケット幅(サイドカッター含)	300	340	318	368	
掘削性能					
A 最大掘削半径 mm	2400	2800	2415	2710	
B 最大掘削深さ mm	1315	1525	1305	1500	
C 最大掘削高さ mm	2280	2800	2245	2500	
D 最大ダンプ高さ mm	1630	2035	1570	1640	
E 最小フロント旋回半径 mm	940(705)	1025(775)	960	1075(875)	
F 後端旋回半径 mm	690	820	710	800	
エンジン					
エンジン型式	ロビンDY27DS	クボタZ482-B	クボタOC62-D-BH	クボタD722-BH	
定格出力	kw/min ⁻¹	3.5/2600	6.4/2450	—	7.4/2000
	ps/rpm	4.8/2600	8.7/2450	4.8/2500	10/2000
走行部					
走行速度 km/h	1.6	2.0	1.4	2.0	
輸送時寸法					
全長 mm	2320	2745	2390	2775	
全幅 mm	690	810	690	700	
全高 mm	1200	2050	1235	1290	
ブレード寸法(幅x高さ) mm	690x180	810x220	690x155	700x200	
機械質量 kg	470	740	500	760	
燃料タンク容量 ℓ	9	10	4	8.5	
低騒音指定型	低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	
排出ガス対策型	—	—	—	—	