

後方小旋回バックホー 12-13tクラス

技能講習



【仕様】

メーカー	コベルコ建機	コベルコ建機	日立建機	日立建機	日立建機	コマツ	コマツ	CAT	住友建機	
型式	SK125SR	SK135SR	ZX135US	ZX135US-3	EX135USR	PC128US-8	PC138US-8	313C CR	SH125X-3	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.5	0.45	0.45	
バケット幅(サイドカッター含)	900	1000	1010	1010	1010	953	979	895	899	
掘削性能										
A 最大掘削半径 mm	8340	8340	8300	8380	8320	8230	8300	8320	8205	
B 最大掘削深さ mm	5520	5520	5530	5530	5570	5050	5480	5450	5470	
C 最大掘削高さ mm	9190	9190	9220	5010	8550	9260	9340	9300	9305	
D 最大ダンプ高さ mm	6740	6740	6760	6780	6140	6910	6840	6860	6905	
E 最小フロント旋回半径 mm	2000	2000	2060	2100	2380	1980	1980	1970	1780	
F 後端旋回半径 mm	1490	1490	1465	1480	1690	1480	1480	1420	1480	
最大掘削力 kN	90.1	90.1	99	99	89	100	93	94	90	
エンジン										
エンジン型式	三菱D04FR-KDP2TAAC	三菱D04FR-KDP2TAAC	いすゞVCC-4BG1TC	いすゞAJ-4JJ1X	いすゞA-4BG1T	コマツSAA4D95LE-5	コマツSAA4D95LE-5	CAT3064-E3T	いすゞBB-4BG1T	
定格出力	kw/min ¹	69.2/2000	69.2/2000	63/1950	69/2000	63/2100	72.1/2000	72.1/2000	59/1800	64/2100
	ps/rpm	92.8/2000	92.8/2000	85/1950	94/2000	85/2100	98/2000	98/2000	80/1800	87/2100
走行部										
走行速度(低速/高速) km/h	3.4/5.6	3.4/5.6	3.0/5.0	3.3/5.5	3.1/5.0	2.9/5.1	2.9/5.1	3.6/5.2	3.2/5.0	
接地圧 kgf/cm ²	0.42	0.44	0.42	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.40	
登坂能力 度	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
輸送時寸法										
全長 mm	7410	7490	7290	7350	7290	7260	7260	7280	7240	
全幅 mm	2490	2490	2490	2500	2500	2490	2490	2490	2490	
全高 mm	2820	2820	2840	2780	2720	2850	2850	2820	2750	
ブレード寸法(幅×高さ) mm	2490x575	2490x575	(2490x480)	(2490x590)	—	—	—	—	2490x570	
機械質量 kg	13000	13800	13200	13400	13200	12950	13400	12600	12400	
燃料タンク容量 ℓ	200	200	200	220	210	200	200	200	165	
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	低騒音	超低騒音	低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	3次規制・オフ	3次規制・オフ	2次規制	オフ	1次規制	3次規制・オフ	3次規制・オフ	2次規制	2次規制	